



24P2Q

23,8" Full HD monitor s rozhraním DisplayPort poskytující optimální pohodlí, praktické funkce a vysoký výkon

Štíhlý monitor 24P2Q s bezrámečkovým provedením na 3 stranách je vybaven plochým 23,8" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD a širokými pozorovacími úhly 178°/178°. Tento model navržený s cílem pomoci současným firemním uživatelům zajistit vyšší produktivitu, kterou požadují, je kompatibilní s rozhraními VGA, DVI, HDMI a DP a nabízí rozbočovač USB 3.2. Disponuje režimem Low Blue Mode a technologií Flicker-Free a umožňuje nastavení výšky, naklonění, natočení do stran a otočení za účelem dosažení ideální ergonomické polohy.

OBECNÉ

Název modelu	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	01.07.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	92

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	D

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,89
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,75

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF (bez panelu)	50 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---