



I960SRDA

19" 5:4 IPS-Display mit Lautsprechern

Dieses 5:4 19" IPS-Display bietet breite Betrachtungswinkel, DVI-Konnektivität sowie integrierte Lautsprecher, die es zu einer guten Wahl für anspruchsvolle Büroanwender machen.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|----------------|
| Modellname | I960SRDA |
| EAN | 4038986195041 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Essential-Line |
| Designfamilie | 60 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 29.12.2014 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 19 |
| Bildschirmgröße (cm) | 48,26 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1280x1024 |
| Name der Auflösung | SXGA |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 5ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,294 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Randtyp (vorne) | Normal |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/20 |
| Neigen | No |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----------|
| USB-Hub | - |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |

MERKMALE

| | |
|--------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Kensington-Schloss | - |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---------------|
| TCO-zertifiziert | 6 |
| Energy Star | Energy star 8 |

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,27 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,21 |
| Energieklasse | E |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 405.1(H) x 409.2(W) x 210(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 114(H) x 463(W) x 459(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 4,2 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 2,85 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|