



CU34P2A

Produktivität, Konnektivität und Komfort in einem ultrabreiten 34"-QHD-Display mit 1500R-Biegeradius

Professional users looking for a true productivity ally need look no further than the CU34P2A. This model is equipped with a curved 1500R 34" VA/3FL screen with 21:9 ultra wide QHD resolution and 300 cd/m2 brightness. Its rich, innovative features include wide viewing angles of 178°/178°, HDMI and DP compatibility, a USB 3.2 hub, and auto source input.

ALLGEMEIN	
Modellname	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	WQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	0

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-180/180
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,8

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8