



I2460PXQU

Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht

Dieser energieeffiziente IPS-Business-Monitor bietet dank des 16:10-Formats zusätzlichen Platz zur Anzeige von Dokumenten. Ein USB-Hub ist ebenfalls enthalten.

ALLGEMEIN

Modellname	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	31.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	24
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1200
Name der Auflösung	WUXGA
Seitenverhältnis	16:10
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,269

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
--------------	---------------------------

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,24
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,14
Energieklasse	A

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,58
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,65

PAKETINHALT

D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---