

I2475PXJ

Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht.

Auf der Arbeit oder Zuhause, dieser Monitor sorgt für eine hervorragende Leistung und bietet 16,7 Millionen Farben und eine Reaktionszeit von 5ms. Der höhenverstellbare Ständer lässt sich kippen, schwenken und um 90 Grad drehen, um optimales und bequemes Betrachten zu ermöglichen.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | I2475PXJ |
| EAN | 4038986146081 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | 75 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.01.2015 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 200M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Neigen | Yes |
| Höhenverstellung (mm) | 130mm |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-Hub | - |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | - |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|--------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-Schloss | - |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 7 |
|------------------|---|

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,3 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 415(H) x 670(W) x 182(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 7,9 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 6 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.8 |
| DVI-Kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|