



M2060PWDA2

19,53" MVA Full HD-skærm

Denne energieffektive 19,53" skærm med dens skinnende MVA-panel og Full HD-opløsning har et højt kontrastforhold på 3000:1 og kan VESA-vægmonteres.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | M2060PWDA2 |
| EAN | 4038986105163 |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Pro-line |
| Designfamilie | 60 ID |
| Lanceringsdato (ETA) | 29.12.2014 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 19,53 |
| Skærmstørrelse (cm) | 49,6062 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | MVA |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 60 Hz |
| Responstid GtG | 5 ms |
| Statisk kontrastforhold | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,22 |

YDRE

| | |
|-------------------------|---------|
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/22 |
| Svinge | -165/165 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 130mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|----------|
| USB-hub | - |
| USB hurtig opladningsport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|---------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Indbygget mikrofon | - |

FUNKTIONER

| | |
|----------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Kensington-lås | - |

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 6 |
|------------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsøg standby i watt | 0,5 |
| Strømforsøg slukket i watt | 0,3 |
| Energy class | E |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Pakkedimensioner (BxHxD) mm | 168(H) x 668(W) x 366(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 5,99 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 4,85 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA) kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|