



CU34P2A

Produktivitet, forbindelse og komfort i en buet 1500R 34" ultra-bred QHD-skærm

Professionelle brugere, der søger en ægte produktivitetsallieret, behøver ikke lede længere end CU34P2A. Denne model er udstyret med en buet 1500R 34" VA / 3FL-skærm med 21:9 ultrabred QHD-opløsning og 300 cd / m² lysstyrke. Dens rige, innovative funktioner inkluderer brede synsvinkler på 178° / 178°, HDMI- og DP-kompatibilitet, en USB 3.2-hub og automatisk kildeindgang.

GENERELT	
Modelnavn	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	34
Skærmstørrelse (cm)	86,36
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1500R
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Opløsningsnavn	WQHD
Billeformat	21:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	0

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/23
Svinge	-180/180
Dreje	No
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,7
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	9,8

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8