



Q27P1/GR

27" ergonomisk IPS-display med høj QHD-opløsning

Høj pixelæthed takket være størrelsen på 27" og en QHD (2560x1440px) opløsning, som giver det samme indhold som fire 720p-skærme. IPS-panelet på Q27P1/GR giver præcise farver og brede synsvinkler. Den ergonomiske stander tilbyder "nem montering" og komplet 150 mm-højdejustering ud over vippe-, dreje- og pivoteringsfunktioner. Q27P1 tilbyder nuværende (HDMI & DP) og legacy (VGA & DVI) displayindgange, indbyggede højttalere og en USB 3.0-hub for at opnå den største alsidighed.

GENERELT

Modelnavn	Q27P1/GR
EAN	4038986187039
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanceringsdato (ETA)	01.08.2018

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2331

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubhastighed	USB 3.1 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,36
Strømforbrug slukket i watt	0,25
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,8
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,1

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---