



27V5C/BK

27" IPS FHD-panel til at øge produktiviteten med komfort, USB-C og PD65W

AOC 27V5C er et rammeløst chassis med tre sider, der gemmer på et 27" IPS-panel med FHD-opløsning for en komfortabel og fremragende visningsoplevelse. Få komplette tilslutningsmuligheder med USB-C med Power Delivery op til 65 W, 4 USB-porte, HDMI- og DisplayPort-understøttelse. Det er nemt og sikkert at logge ind takket være Windows Hello.

GENERELT	
Modelnavn	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Kanal	B2B, B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	01.06.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	82

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	3° ±2° ~ 21° ±2°
Svinge	28° ±2° ~ 28° ±2°
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	101
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,38
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,23

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer