



22P2Q

Design, bekvemmelighed og ydeevne i en 21,5" Full HD-skærm med DisplayPort

22P2Q har et fladt 21,5" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning og brede visningsvinkler på 178°/178°. Denne 3-sidede kantløse skærm, der er designet til professionelle brugere, kan justeres i højden, vippes, drejes og pivoteres til den ideelle ergonomiske stilling. Den er samtidig behagelig at bruge takket være dens øjenvenlige innovationer såsom lavt blått lys og flimmerfri teknologi. Den har fantastiske forbindelsesmuligheder med en USB 3.2 hub, og den er desuden kompatibel med VGA, DVI, HDMI og DP.

GENERELT

Modelnavn	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	15.06.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,24795
Pixel pr. tomme	102

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,83
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,16

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---