

CU34V5C/BK



34" VA WQHD-skærm for maksimal produktivitet med MultiView, USB-C og PD65W

AOC CU34V5C er udstyret med en 34" VA buet skærm med Ultrawide QHD 21:9-opløsning for en fordybende seeroplevelse i et rammeløst chassis med tre sider, som du kan vippe og højdejustere efter behov. Klar til at øge din produktivitet med USB-C med Power Delivery op til 65W, 4 USB-porte og HDMI, der også tilbyder Picture by Picture MultiView til den mest komplekse multitasking.

GENERELT	
Modelnavn	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanal	B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	18.07.2022

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	34
Skærmstørrelse (cm)	86,4
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1500R
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Opløsningsnavn	WQHD
Billeformat	21:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,23175
Pixel pr. tomme	109,7

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	3° ±2° ~ 21° ±2°
Svinge	28° ±2° ~ 28° ±2°
Dreje	No
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	116
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	11,75
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	9,34

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel	✓

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer