



## I2475PXQU/GR

### Ergonomisk IPS-erhvervsskærm med USB-hub

Perfekt til ethvert kontor: Denne energieffektive og meget ergonomiske 24" skærm har et nøjagtigt IPS-panel, en USB-hub og adskillige indgangsmuligheder, herunder DisplayPort.

#### GENERELT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn            | I2475PXQU/GR  |
| EAN                  | 4038986145541 |
| Kanal                | B2B           |
| Produktserie         | Pro-line      |
| Designfamilie        | 75 ID         |
| Lanceringsdato (ETA) | 03.04.2016    |

#### SKÆRM

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer)  | 23,8           |
| Flat/buet                | Flad           |
| Display-hårdhed          | 3H             |
| Panelopløsning           | 1920x1080      |
| Opløsningsnavn           | FHD            |
| Billeformat              | 16:9           |
| Paneltype                | IPS            |
| Baggrundsbelysningstype  | WLED           |
| Max Opdateringsrate      | 60 Hz          |
| Responstid GtG           | 4 ms           |
| Statisk kontrastforhold  | 1000:1         |
| Dynamisk kontrastforhold | 200M:1         |
| Visningsvinkel (CR10)    | 178/178        |
| Displayfarver            | 16,7 millioner |
| Brightness in nits       | 250 cd/m2      |
| Pixelhældning (mm)       | 0,2745         |

**ERGONOMI**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Vesa-vægmontering   | 100x100 |
| Dreje               | Yes     |
| Højdejustering (mm) | 130mm   |

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| HDMI                      | HDMI 1.4 x 1                           |
| DisplayPort               | DisplayPort 1.1 x 1                    |
| USB-hub                   | ✓                                      |
| USB-hubhastighed          | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-downstreamporte       | 4                                      |
| USB hurtig opladningsport | -                                      |
| D-SUB (VGA)               | 1x                                     |
| DVI                       | 1x DVI-D                               |

**MULTIMEDIER**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Højttalere         | ✓                        |
| Højttalereffekt    | 2 W x 2                  |
| Indbygget mikrofon | -                        |
| Lydudgang          | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

**FUNKTIONER**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Flicker-Free   | Flicker Free |
| Kensington-lås | -            |

**BÆREDYGTIGHED**

|                  |   |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 7 |
|------------------|---|

**STRØM / MILJØ**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning              | Intern             |
| Strømkilde                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,3                |
| Strømforbrug slukket i watt | 0,2                |
| Energy class                | A                  |

**PRODUKTDIMENSIONER**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 489(H) x 554.4(W) x 212.9(D) |
| Pakkedimensioner (BxHxD) mm           | 420(H) x 693(W) x 184(D)     |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg)         | 7,7                          |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg)         | 5,53                         |

**ÆSKENS INDHOLD**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA) kabel | 1.8 |
| DVI-kabel         | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Lydkabel          | 1.8 |
| Strømkabel C13    | 1.8 |

**ANDEN INFORMATION**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF                | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer                      |

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|