

I2475PRQU

Fantastisk ydeevne, der prioriterer komfort højest.

Med ergonomiske muligheder, brede synsvinkler, forskellige forbindelser (inkl. DisplayPort, USB) og højttalere skaber denne skærm effektivitet på enhver arbejdsplads.

| GENERELT | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | I2475PRQU |
| EAN | 4038986145947 |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Pro-line |
| Designfamilie | 75 ID |
| Lanceringsdato (ETA) | 01.12.2016 |

| SKÆRM | |
|--------------------------|----------------|
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelopløsning | 1920x1200 |
| Opløsningsnavn | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 60 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,269 |

| ERGONOMI | |
|---------------------|---------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 130mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-hubhastighed | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-downstreamporte | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIER

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 7 |
|------------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsøg standby i watt | 0,5 |
| Strømforsøg slukket i watt | 0,5 |
| Energy class | A |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 534(H) x 559(W) x 139(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 189(H) x 648(W) x 434(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 7,7 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 6,2 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA) kabel | 1.8 |
| DVI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Lydkabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|