



24P3CV

23,8" FHD 3-sidet IPS-fladskærm til nem og ensartet produktivitet

AOC 24P3CV er en 23,8" IPS-fladskærm med et attraktivt tresidet ultratyndt rammedesign, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din fleksible arbejdsstil. Nyd livlig, realistisk billedkvalitet takket være forbedret Fuld HD-opløsning (1920 x 1080), parret med 300-nit lysstyrke og generøse 178/178° brede visningsvinkler. Denne model har indbyggede 2W + 2W højttalere, så du kan nyde medierne, når du har brug for det. 24P3CV-skærmen er klar til at øge din produktivitet med USB-C, der understøtter strømforsyning op til 65W, dataoverførsel og DP-alt-tilstand. Denne skærms tilslutningsmuligheder er forbedret med USB Hub, RJ-45 og DP-out. Med bæredygtighed i tankerne fuldender en række miljøcertificeringer inklusive EPA, TCO og EPEAT denne skærm.

GENERELT

Modelnavn	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanceringsdato (ETA)	14.02.2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	180°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2
USB-downstreamporte	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,31
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,37
Produkt uden fod (kg)	3,66

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer