



## 27B3CA2

**Højtydende klarhed med 27" FHD-skærm med 100Hz opdateringsfrekvens og HDMI**

Vi præsenterer den nyeste tilføjelse til B3-serien - en strålende 27-tommers skærm med et IPS-panel, der giver betagende billeder med en opløsning på 1920 x 1080 og en opdateringshastighed på 100 Hz. Hvis du leder efter en skærm i kompakt størrelse, men større end 23,8 tommer, er 27B3CA2 det ideelle valg. Den har også USB-C, hvilket betyder, at der kan bruges videosignaler, strømforsyning og dataoverførsel på samme tid, hvilket vil forbedre din produktivitet. Uanset om du arbejder eller studerer, kan du nyde en mere komfortabel og behagelig seeroplevelse med den store skærmstørrelse på 27B3CA2.

GENERELT	
Modelnavn	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B3

**SKÆRM**

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	82

**YDRE**

Rammetype (forside)	Ekstra smal
---------------------	-------------

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-forbindelse	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	1x Audio out combine with microphone

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

**BÆREDYGTIGHED**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	616.6 x 452.9 x 229.5
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,43
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Produkt uden fod (kg)	4,05

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------