



U32U3CV

Præcisionskonstrueret til fremragende grafik med hardwarekalibreret præcision (Delta E<2), Calman Ready-kalibrering og UHD Nano IPS-skærm

AOC Graphic Pro U32U3CV leverer enestående farvenøjagtighed lige ud af æsken, takket være dens hardwarekalibrering, der opnår Delta E<2 (sRGB). Juster nemt indstillingerne for maksimal ydeevne med Calman Ready-funktionen. Med 100% dækning af sRGB- og Rec 709-farverummene og en bemærkelsesværdig 98% dækning af DCI P3-farverummet er den skræddersyet til grafik- og fotoredigering og tilbyder overlegen kvalitet sammenlignet med standardskærme. Dens Delta E < 2-nøjagtighed sikrer en præcis farvegengivelse, der overgår det menneskelige øjes opfattelse. Forbedret med en UHD Nano IPS-skærm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstation og et slankt design, skiller den sig ud som det ultimative valg for professionelle.

GENERELT	
Modelnavn	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanal	B2B
Produktserie	Ultra-line
Designfamilie	U3
Lanceringsdato (ETA)	15.04.2024

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80
Flat/buet	Flad
Rundingsradius	Flat
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	Nano IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Pixelhældning (mm)	0,18159
Pixel pr. tomme	140

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Sølv
Rammefinish (forside)	Painted
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-6.5° ~ 23°
Svinge	-15° ~ 15°
Dreje	-90° ~ 90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 2)
USB-downstreamporte	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,3
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	930 × 161 × 510
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,58
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,46
Produkt uden fod (kg)	6,34

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.2
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ANDEN INFORMATION

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	-
--------------	---