



Q27U3CV

Skræddersyet til fremragende grafik med hardwarekalibreret præcision (Delta E<2), calman ready-kalibrering og fantastisk IPS QD-panel

AOC Graphic Pro Q27U3CV sikrer utroligt præcise farver lige ud af æsken takket være hardwarekalibreringen, der opnår Delta E<2 (sRGB). Med Calman Ready-funktionen kan du nemt finjustere indstillingerne for optimal ydeevne. Den dækker 98 % af DCI P3-farverummet, 100 % af sRGB og 100 % af Rec 709-farverummet og er perfekt til grafik- og fotoredigering, hvor den giver en overlegen kvalitet sammenlignet med standardskærme. Dens Delta E < 2-nøjagtighed garanterer præcis farvegengivelse, selv ud over hvad det menneskelige øje kan opfatte. Kombineret med IPS QD-panelet, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstationen og det slanke design er dette det bedste valg for professionelle.

GENERELT	
Modelnavn	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanal	B2B
Produktserie	Ultra-line
Designfamilie	U3

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS QD
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Sølv
Rammefinish (forside)	Painted
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	6.5° ~ 23°
Svinge	-30° ~ 30°
Dreje	90° ~ 90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	Yes
EPEAT	Yes (any level)

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	825 x 480 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,99
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produkt uden fod (kg)	6,5

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.2
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ANDEN INFORMATION

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer