



## 22E1Q

### Kontrastrigt 21,5" MVA-display med Full HD

MVA-panelet i det prismæssigt overkommelige 22E1Q kombinerer brede synsvinkler med rig kontrast. Low Blue Light- og Flicker Free-teknologier, indbyggede højttalere og dets elegante stander med vippejustering gør det ekstra behageligt. Miljøvenligt, certificeret.

#### GENERELT

Modelnavn	22E1Q
EAN	4038986126212
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E1
Lanceringsdato (ETA)	28.06.2018

#### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	MVA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2479

**YDRE**

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/21,5
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsørg standby i watt	0,5
Strømforsørg slukket i watt	0,5
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produkt dimensioner inkl. base (BxHxD)	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,3
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,72

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---