



## 24P2Q

**Komfort, bekvemmelighed og ydeevne i en 23,8" Full HD-skærm med DisplayPort**

24P2Q er udstyret med et fladt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning og 178°/178° brede visningsvinkler i en slank 3-sidet kantløs skærm. Denne model, der er designet til at give nutidens erhvervsliv den øgede produktivitet, det er ude efter, er kompatibel med VGA, DVI, HDMI og DP og indeholder en USB 3.2 hub. Den er udstyret med lavt blå lys og flimmerfri teknologi, og den kan justeres, vippes, pivoteres og drejes til den ideelle ergonomiske position.

### GENERELT

Modelnavn	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	92

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	D

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,89
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,75

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---