



U27P2

Imágenes brillantes y máximo rendimiento en una pantalla UHD 4K de 27"

El U27P2 viene con una amplia gama de funcionalidades pensadas para ayudar a los profesionales de hoy a alcanzar toda su productividad. Panel IPS/3FL de 27" con resolución 4K UHD y 350 cd/m2 de brillo. Pantalla fina y elegante sin marco en tres lados. Amplios ángulos de visión de 178°/178° y hub USB 3.2. Se puede inclinar, bascular y ajustar en altura a la posición deseada y es compatible con HDMI y DP.

GENERAL

Nombre del modelo	U27P2
EAN	4038986187343
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2020

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554
Píxeles por pulgada	163

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,3
Peso neto con embalaje (en kg)	6,7

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C13	1.8

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---