



24B3CF2

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca un monitor de tamaño compacto, el 24B3CF2 es la opción ideal. Además, ofrece USB-C, lo que significa que es posible cazar tres pájaros de un tiro. Mediante un solo cable, están disponibles la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos, lo que mejorará su productividad. Este monitor cuenta con soportes de altura ajustable, que integran perfectamente funciones ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla compacto del 24B3CF2.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 24B3CF2 |
| EAN | 4038986141437 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1-1-2024 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,5 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1300:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |
| Píxeles por pulgada | 93 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Ultra estrecho |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|--------------------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| Rotación | No |
| Pivotación | No |
| Ajuste de altura (mm) | 110mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 1.4 |
| Conectividad USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Puertos USB descendente | 2 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | 1x Audio out |
| Cámara web | No |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1976 % | 102,5 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,7 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 81,6 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,1 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,8 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | No |
| Energy star | Energy star 8 |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 542.4 x (359.9-469.9) x 229.8 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 542.4 x 316.2 x 44.6 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 613 x 519 x 162 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 613 x 519 x 162 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 7,04 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,56 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 7,04 |
| Producto sin soporte (kg) | 3,04 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|---|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable de USB-C a C | 1.8 |
| RS232 | - |
| Cable de alimentación | ✓ |
| Color and brightness uniformity report in box | - |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| MTBF (incluyendo el panel) | 30 000 horas |
|----------------------------|--------------|