



Q27B3CF2

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

El Q27B3CF2 se destaca con su pantalla IPS QHD de 27 pulgadas, asegurando que cada detalle se represente con claridad y precisión vividas. Disfruta de un rendimiento perfecto incluso durante tareas exigentes, gracias a su frecuencia de actualización de 100Hz. Conectividad USB-C que permite transferir datos sin esfuerzo manteniendo una salida de video de alta calidad. Además, su soporte ajustable en altura proporciona comodidad ergonómica para períodos prolongados de uso profesional, convirtiéndolo en el compañero perfecto para tu espacio de trabajo.

GENERAL

Nombre del modelo	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1500:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 / +25
Rotación	No
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	110mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,62
Peso neto con embalaje (en kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Producto sin soporte (kg)	3,97

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	✓

OTROS DATOS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------