



U27B3AF

Monitor UHD de 27 pulgadas que ofrece una amplia experiencia de visualización para productividad pura con HAS

Impulsa tu productividad al máximo con el AOC U27B3AF. Este monitor UHD de 27 pulgadas cuenta con una frecuencia de actualización uniforme de 60 Hz y un elegante diseño sin marco en tres lados, lo que garantiza una experiencia de visualización cómoda. Di adiós a la tensión en el cuello con su soporte ajustable en altura que proporciona características ergonómicas para tu postura. Además, disfruta de imágenes sin lágrimas gracias a la tecnología Adaptive Sync, y los gráficos asombrosamente nítidos compatibles con HDR10 mejorarán tu rendimiento visual. Con el altavoz incorporado de 2 vatios podrás disfrutar de una experiencia de audio mejorada.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27B3AF
EAN	4038986181501
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	14-6-2024

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Ajuste de altura (mm)	110mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 162 x 481
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,74
Peso neto con embalaje (en kg)	5,2
Producto sin soporte (kg)	3,64

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓
Adaptador de corriente	-

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours
------	--------------