



22P2Q

Estética, comodidad y rendimiento en un monitor de 21,5" Full HD con DisplayPort

El 22P2Q cuenta con un panel plano IPS/3FL de 21,5" con resolución Full HD y amplios ángulos de visión de 178°/178°. Diseñado para profesionales, este monitor sin marco en tres lados se puede regular en altura, inclinación, basculación y pivote a la posición ergonómica que se desee, a la vez que ofrece el confort de los últimos avances que no dañan los ojos como el modo Low Blue (baja luz azul) y la tecnología Flicker-Free (sin parpadeos). Con alta conectividad, cuenta con un hub USB 3.2 y es compatible con VGA, DVI, HDMI y DP.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 22P2Q |
| EAN | 4038986127288 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | P2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 15-6-2020 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 21,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 54,61 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,24795 |
| Píxeles por pulgada | 102 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/35 |
| Rotación | -180/180 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 8 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Plata |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 476(H) x 488.5(W) x 200.1(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 296.1(H) x 488.5(W) x 50(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 520(H) x 559(W) x 137(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,83 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,16 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de audio | 1.5 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|