

I240SXH

Excelente valor, impresionante rendimiento

Este monitor Full HD ofrece amplios ángulos de visión gracias a su avanzado panel IPS. También impresiona gracias a su diseño sin marcos que le da un aspecto minimalista.

GENERAL

Nombre del modelo	I240SXH
EAN	4038986146128
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-8-2017

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,46
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	7
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	A

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,687
Peso neto con embalaje (en kg)	3,577

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable de corriente C13	1.2

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---