



## U27B3A

**Monitor UHD de 27 pulgadas que ofrece una amplia experiencia de visualización para productividad pura**

Impulsa tu productividad al máximo con el AOC U27B3A. Este monitor UHD de 27 pulgadas cuenta con una frecuencia de actualización uniforme de 60 Hz y un elegante diseño sin marco en tres lados, lo que garantiza una experiencia de visualización cómoda. Di adiós a la fatiga visual con su función de luz azul baja que brinda una amplia protección para tus ojos. Además, disfruta de imágenes sin lágrimas gracias a la tecnología Adaptive Sync, y siente los gráficos asombrosamente nítidos con la compatibilidad con HDR10. Con el altavoz incorporado de 2 vatios podrás disfrutar de una experiencia de audio mejorada.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27B3A
EAN	4038986181495
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	20-6-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	125
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614 × 460 × 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690 x453 x 142
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,62
Peso neto con embalaje (en kg)	4,04
Producto sin soporte (kg)	3,59

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓
Adaptador de corriente	-

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours
------	--------------