



## U27E3UF

**Mejore su visión con el monitor UHD IPS U27E3UF de 27", resolución de 3840 x 2160 y soporte de altura ajustable.**

Mejore su vista con el monitor UHD IPS de 27" U27E3UF, que presenta una impresionante resolución de 3840x2160. Su tecnología sin parpadeos garantiza una experiencia de visualización cómoda, mientras que el soporte de altura ajustable ofrece flexibilidad ergonómica. Conectividad inteligente y disfruta de una reducción de la fatiga visual con la tecnología de luz azul baja, lo que convierte al U27E3UF en la opción perfecta para mejorar la productividad y la claridad visual.

### GENERAL

Nombre del modelo	U27E3UF
EAN	4038986182522
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E3
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-8-2024

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554
Píxeles por pulgada	163

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	180/180
Pivotación	90/90
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 481 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,22
Peso neto con embalaje (en kg)	6,15
Producto sin soporte (kg)	4,3

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	✓
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas