



CU34P2A

Tuottavuutta, hyödyllisiä liitäntöjä ja mukavuutta tarjoava 34 tuuman 1500R erittäin leveä QHD-näyttö

CU34P2A on tarkoitettu ammattikäyttöön ja tuottavuuden parantamiseen. Tämä malli sisältää kaarevan 1500R 34 tuuman VA/3FL-näytön 21:9 erittäin laajalla QHD-resoluutiolla ja 300 cd/m² kirkkaudella. Se tarjoaa lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten laajat 178°/178° katselukulmat, HDMI- ja DP-yhteensopivuudet, USB 3.2 -keskittimen sekä automaattisen lähdesyötteen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanava	B2B
Tuoesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	0

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8