



Q27P1/GR

Ergonominen 27 tuuman IPS-näyttö suurella QHD-resoluutiolla

High pixel density thanks to 27" size and QHD (2560x1440px) resolution, which equals the content of four 720p screens. The IPS panel of the Q27P1 offers accurate colours and wide viewing angles. The ergonomic stand offers "Easy Assembly" and full 150 mm height adjustment, in addition to tilt, swivel and pivot modes. Q27P1 offers current (HDMI & DP) and legacy (VGA & DVI) display inputs, built-in speakers and a USB 3.0 hub for the utmost versatility.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27P1/GR
EAN	4038986187039
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	1.8.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskittimen nopeus	USB 3.1 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,36
Virrankulutus pois päältä watteina	0,25
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,1

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---