



## Q27P2CA

**Tuottavuutta parantava 27 tuuman monitori QHD-resoluutiolla, USB-C-portti PD- ja Adaptive Sync -tekniikalla**

Laaja ja täydellinen Q27P2CA-ratkaisu on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat tuottavuutta parantavan monitorin monipuolisilla liitännöillä ja korkealuokkaisella kuvalla. Se tarjoaa USB-C-portin 65 W Power Delivery -tekniikalla, 4 USB 3.2 ja 27 tuuman IPS-paneelin laajoilla katselukulmilla ja QHD-resoluutiolla. Tämä monitori sopii erinomaisesti myös pelaamiseen, sillä Adaptive Sync -tekniikka varmistaa tasaisen kokemuksen.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	10879

**ULKOPUOLI**

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lukitus	✓

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,3

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8