



## Q27V5C/BK

**27 tuuman IPS-paneeli tehostaa kotitoimistoasi QHD-resoluutiolla, USB-C ja 65 W:n virransyöttö**

AOC Q27V5C tarjoaa erinomaisen katselukokemuksen QHD-resoluution, HDR-tilan ja IPS Wide -katselukulmatekniikan avulla. Saat parhaat liitännävaihtoehdot USB-C:llä, jossa on jopa 65 W:n virransyöttö, 4 USB-portilla, HDMI:llä ja DisplayPort-tuella. Malli sopii mihin tahansa sisustukseen ohuen kolmelta sivulta kehyksettömän muotoilunsa ja säädettävän jalustansa ansiosta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27V5C/BK
EAN	4038986180177
Kanava	B2B, B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	1.6.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinnen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	123
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,08
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,55

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia