



24V5CE/BK

24" IPS Full HD -paneeli pienimpään kotitoimistoon, mukana USB-C ja PD65W

AOC 24V5CE on kolmisivuinen kehyksetön näyttö, jossa on 24 tuuman IPS-paneeli Full HD -tarkkuudella upeaa katselukokemusta varten. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi | 24V5CE/BK |
| EAN | 4038986140133 |
| Kanava | B2C |
| Tuoresarja | Value-mallisto |
| Mallisto | V5 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 6.7.2022 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 23,8 |
| Näytön koko (cm) | 60,4 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 6H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysuoja (AG) |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Resoluution nimi | FHD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staatinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pikseliväli (mm) | 0,3114 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 93 |

ULKOPUOLI

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Kehyksen pinta (edessä) | Himmeä |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Himmeä |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------|------------------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Kallistuva | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Säädettävä | No |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|---------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitaalinen HDCP (HDMI-versio) | HDCP 1.4 |
| USB-C-liitännät | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-keskitin | ✓ |
| USB-keskittimen nopeus | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-portit alaspäin | 4 |
| Pikalatauksen USB-portti | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet | ✓ |
| Kaiuttimen teho | 3 W x 2 |
| Integroitu mikrofoni | - |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| Verkkokamera | No |

OMINAISUUDET

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Freesync |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Välkkymätön | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lukitus | ✓ |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 118 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 % | 88 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 94 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101 |

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | F |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 539.34(H)x428.79(W) x185(D) |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 395Hx780Wx126D |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 6,96 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 4,75 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|--------------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.5 |
| USB-C - C -kaapeli | 1.8 |
| Virtajohto | ✓ |
| Virtasovitin | - |

MUUT TIEDOT

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (sis. paneelin) | 50 000 tuntia |