



22P2Q

Kätevään käyttöön suunniteltu tyylikäs ja tehokas 21,5 tuuman Full HD -näyttö DisplayPort-liitännällä

22P2Q sisältää ohuen 21,5 tuuman IPS/3FL-paneelin Full HD -resoluutiolla sekä laajoilla katselukulmilla 178°/178°. Suunniteltu ammattikäyttäjille. Kolmelta puolelta kehyksetön näyttö, jonka korkeus on säädettävissä ja joka voidaan kallistaa, kääntää ja ohjata optimaaliseen ja ergonomiseen asentoon. Tarjoaa mukavuutta ja vähemmän silmiä rasittavia innovaatioita, kuten Low Blue Mode ja Flicker-Free -tekniikat. Tarjoaa runsaasti liitäntöjä, sisältää USB 3.2 -keskittimen sekä VGA-, DVI-, HDMI- ja DP-yhteensopivuudet.

YLEISTÄ

Mallin nimi	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.6.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,24795
Pikseliä tuumaa kohden	102

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,83
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,16

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---