



Q32V5CE/BK

32" VA QHD -paneeli suurimpaan mahdolliseen työtehoon ja mahtavaan vapaa-aikaan, mukana USB-C ja PD65W

AOC Q32V5CE on 32 tuuman VA-paneeli QHD-tarkkuudella mukavaa ja ensiluokkaista katselukokemusta varten kolmisivuisessa ja kehyksettömässä rungossa. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa kaiken vapaa-ajalla tarvitsemäsi.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanava	B2C
Tuotesarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	6.7.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinninen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2724
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,95
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,52

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia