



CU34V5C/BK

34" VA WQHD -paneeli suurinta mahdollista työtehoa varten, mukana MultiView, USB-C ja PD65W

AOC CU34V5C on varustettu 34 tuuman kaarevalla VA-paneelilla, jossa on Ultrawide QHD 21:9 -tarkkuus vangitsevaa katselukokemusta varten kolmisivuisessa kehyksettömässä rungossa, jota voit kallistaa ja säätää korkeussuunnassa tarpeen mukaan. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa Picture-by-Picture MultiView'n erittäin vaativaan monitoimityöskentelyyn.

YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanava	B2C
Tuotesarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	18.7.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	109,7

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	116
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.1x365.3x99.9mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1071x189x500mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,75
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia