



24V5CW/BK

23,8" IPS Full HD -malli mukavaa työtehoa ja vapaa-aikaa varten, mukana USB-C ja integroitu Windows Hello -verkkokamera

AOC 24V5CW on 23,8 tuuman IPS-paneeli, jossa on Full HD -kuvatarkkuus ja ergonominen jalusta 360 asteen mukavaa katselukokemusta varten. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa kaiken vapaa-ajalla tarvitsemäsi sekä integroidun Windows Hello -verkkokameran järjestämän lisäturvallisuuden.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24V5CW/BK
EAN	4038986140256
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	10.8.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinninen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	2MP Win Hello Webcam

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	456Hx840Wx141D
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,99
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,08

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C/A -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia