



## I2280SWD

### 21,5 tuuman LED-näyttö Full HD -resoluutiolla

Monipuolinen 21,5 tuuman AOC I2280SWD tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikkiin kotikäyttöihin. Full HD -resoluutio ja IPS-paneeli takaavat selkeän ja tarkan kuvan myös nopeatahtisissa peleissä ja elokuvissa. Näyttö voidaan asentaa myös seinään integroidun VESA-telineen ansiosta.

#### YLEISTÄ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | I2280SWD       |
| EAN                   | 4038986125963  |
| Kanava                | B2C            |
| Tuotesarja            | Basic-mallisto |
| Mallisto              | 80 ID          |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 30.12.2014     |

#### NÄYTTÖ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 21,5           |
| Suora/kaareva             | Ohut           |
| Näytön kovuus             | 3H             |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080      |
| Resoluution nimi          | FHD            |
| Kuvasuhde                 | 16:9           |
| Paneelin tyyppi           | IPS            |
| Taustavalon tyyppi        | WLED           |
| Max Virkistystaajuus      | 60 Hz          |
| Vasteaika GtG             | 5 ms           |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1         |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1          |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178        |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits        | 250 cd/m2      |
| Pikseliväli (mm)          | 0,248          |

**ULKOPUOLI**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä)  | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta                 |
| Kehyksen pinta (edessä)   | Kuviointi             |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta                 |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi             |

**ERGONOMIA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
|--------------------|---------|

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

|             |          |
|-------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x       |
| DVI         | 1x DVI-D |

**OMINAISUUDET**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kensington-lukitus | ✓ |
|--------------------|---|

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö                          | Ulkoinen           |
| Virtalähde                            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5                |
| Virrankulutus pois päältä watteina    | 0,3                |
| Energialuokka                         | E                  |

**TUOTTEEN MITAT**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 373(H) x 500(W) x 200(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm            | 380(H) x 558(W) x 124(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)          | 3,84                     |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)           | 2,42                     |

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| D-SUB (VGA) -kaapeli | 1.2 |
| DVI-kaapeli          | 1.5 |

**MUUT TIEDOT**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ei sis. paneelia) | 50 000 tuntia                     |