



I2460PXQU

Ensiluokkaista suorituskykyä ja mukavuutta

Tämä energiatehokas ammattikäyttöön tarkoitettu IPS-monitori tarjoaa 16:10 -muodon ansiosta ylimääräisen näyttötilan asiakirjojen katselua varten. Se tarjoaa myös USB-keskittimen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	31.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1200
Resoluution nimi	WUXGA
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,269

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,24
Virrankulutus pois päältä watteina	0,14
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,58
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,65

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---