



I2475PXQU/GR

Ergonominen IPS-monitori ammattikäyttöön USB-keskittimellä

Täydellinen kaikkiin toimistoihin: Tämä energiatehokas ja erittäin ergonominen 24" näyttö tarjoaa tarkan IPS-paneelin, USB-keskittimen sekä lukuisia tuloliitäntöjä (mm. DisplayPort).

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2475PXQU/GR
EAN	4038986145541
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	3.4.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,2
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,53

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---