

# I2475PRQU

## Ensiluokkaista suorituskykyä ja mukavuutta.

Tämä monitori parantaa työpaikan tehokkuutta ergonomisten valintojen, laajojen katselukulmien, erilaisten liitäntöjen (mm. DisplayPort, USB) sekä kaiuttimien ansiosta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.12.2016

### NÄYTTÖ

Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1200
Resoluution nimi	WUXGA
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,269

### ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,2

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---