

E2260SWDA

Mukaansatempaava katselukokemus, energiatehokas suorituskyky

Tämä malli sopii niin yritys- kuin kotikäyttöön. Klassinen kotelointi pitää sisällään viimeisintä LED-tekniikkaa. Erinomainen suorituskyky suuren tyyppillisen kontrastin, erittäin nopean vasteajan ja laajojen katselukulmien ansiosta. Monitori sovittaa paneelin kirkkauden ympäristön valotasoon i-Care-toiminnon avulla. Tämä tarkoittaa entistä miellyttävämpää katselukokemusta ja alhaisempaa energiankulutusta. Ympäristöystävällinen näyttö sisältää tyylikkään ja teksturoidun mustan pinnan.

YLEISTÄ

Mallin nimi	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanava	B2B
Tuoesarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	100M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	248

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

USB-keskitin	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,09
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,7

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia