

I2475PXJ

Ensiluokkaista suorituskykyä ja mukavuutta.

16,7 miljoonan värin ja 4 ms vasteajan ansiosta tämä monitori tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin toimistossa kuin kotona. Käännettävä jalustan korkeus ja kaltevuus on säädettävissä jopa 90 asteen kulmaan optimaalista katselukokemusta ja mukavuutta varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2015

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,9
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	-
--------------	---