

G2770PF

Ei näytön repeilyä tai pätkimistä, vaan pelkkää pelaamista.

Suunniteltu mahdollisimman tasaiseen pelaamiseen. Tämä saavutetaan GPU:n ja monitorin virkistystaajuuksien saumattomalla synkronoinnilla. AMD FreeSync™ mahdollistaa sen edullisesti ja suorituskyvystä tinkimättä. Tämä tekniikka tarjoaa ensiluokkaisen pelikokemuksen ilman näytön repeilyä tai pätkimistä säilyttäen samalla maksimaaliset kuvataajuudet ja syöttönopeudet.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi | G2770PF |
| EAN | 4038986185400 |
| Kanava | Gaming |
| Tuotesarja | AOC Gaming |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 5.10.2015 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|----------------|
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Resoluution nimi | FHD |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 144 Hz |
| Vasteaika GtG | 1 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 80M:1 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pikseliväli (mm) | 0,311 |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Säädettävä | Yes |
| Korkeussäätö (mm) | 130mm |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskittimen nopeus | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-portit alaspäin | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
|-----------|-----------------------------|

OMINAISUUDET

| | |
|----------------------|--------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Freesync |
| Välkkymätön | Flicker Free |

PELIOMINAISUUDET

| | |
|------------------|----------|
| Pelityyli | Shooters |
| Peliominaisuudet | G-menu |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifioitu | 6 |
|-----------------|---|

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,5 |
| Energialuokka | B |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|----------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 556(H) x 642.4(W) x 244(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 435(H) x 752(W) x 127(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 10,6 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 8 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-------------------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.8 |
| D-SUB (VGA) -kaapeli | 1.8 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Äänikaapeli | 1.8 |
| Virtajohto C7 | 1.8 |

MUUT TIEDOT

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ei sis. paneelia) | 50 000 tuntia |