



U27P2

27 tuuman UHD 4K erinomaisella kuvanlaadulla ja huipputason suorituskyvyllä

U27P2 tarjoaa ammattikäyttöön lukuisia eri toimintoja tuottavuuden maksimoimiseksi. Sen ohut 27 tuuman IPS/3FL-näyttö tarjoaa UHD 4K -resoluution ja 350 cd/m²:n kirkkauden kapeassa ja tyylikkäässä kolmelta puolelta kehyksettömässä näytössä. Tarjoaa 178°/178° laajat katselukulmat ja USB 3.2 -keskittimen. Voidaan kallistaa, kääntää, ja sen korkeus on säädettävissä optimaalisen asennon varmistamiseksi. Sisältää HDMI- ja DP-yhteensopivuudet.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U27P2
EAN	4038986187343
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1554
Pikseliä tuumaa kohden	163

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,7

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---