



24P3CW

Liteä kolmisivuinen 23,8 tuuman FHD IPS -näyttö helpottamaan tuottavuutta missä tahansa toimistoympäristössä

AOC 24P3CW on 23,8 tuuman litteä IPS-näyttö, jonka kolmisivuisen kehyksen sisältä löytyy kaikki, mitä tarvitset mahdollisimman tehokasta työpäivää varten. Parannetulla Full HD -tarkkuudella (1920 x 1080), 300 nitin kirkkaudella ja runsailla laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmilla pääset nauttimaan terävästä, eloisasta ja realistisesta kuvanlaadusta. Etätyön sujuvuuden takaamiseksi tässä näytössä on kaksi sisäistä 5 W + 5 W:n kaiutinta korkealaatuista ääntä varten sekä sisäinen 5 MP:n web-kamera, joka tukee Windows Hello™. 24P3CW-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP alt -tilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanava	B2B
Tuoesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5-35
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2
USB-portit alaspäin	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	5MP Win Hello Webcam

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540 (W)x 343.6(H)x 50.7 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	613 (W)x519 (H)x 162 (D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,56
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,41
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,7

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia