



## 22B2D

Moderni ja tyylikäs 21,5 tuuman 3 sivulta kehyksetön ja silmien rasitusta vähentävää LowBlue- ja FlickerFree-tekniikkaa käyttävä Full HD -monitori

Nykyaikainen muotoilu ja terävät Full HD -kuvat. 22B2D sisältää tyylikkään kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin sekä VGA- ja DVI-liitännät. Laajakulmainen näkyvyys ja silmiä vähemmän rasittavat LowBlue ja FlickerFree -teknologiat tarjoavat ensiluokkaiset puitteet työskentelyyn ja suoratoistoon.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	22B2D
EAN	4038986128384
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B2
Lanseerauspäivä (ETA)	14.10.2020

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2482

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/21,5
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Integroitu mikrofoni	-
----------------------	---

**OMINAISUUDET**

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,1

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---