

24B3CA2



Huippusuorituskykyistä selkeyttä 23,8" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Esittelyssä uusin lisäys B3-sarjaan – loistava 23,8 tuuman näyttö, jossa on IPS-paneeli henkeäsalpaavaan visuaaliseen 1920 x 1080 resoluutiolla ja 100 Hz:n virkistystaajuudella. Jos etsit kompaktin kokoista näyttöä, jolla on sujuva käyttökokemus, 24B3CA2 on ihanteellinen valinta. Lisäksi yhdellä USB-C-kaapelilla on saatavilla videosiinaali, virransyöttö ja tiedonsiirto, mikä parantaa tuottavuuttasi. Työskenteletpä tai opiskeletpä, nauti mukavammasta ja nautittavammasta katselukokemuksesta 24B3CA2:n pienikokoisen näytön ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,28
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,04

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
RS232	-
Virtajohto	✓

MUUT TIEDOT

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------