



16T3EA

Vapauta työtehosasi 15,6 tuuman kannettavalla Full HD -tarkkuuden 16T3EA-näytöllä, jossa on 1920 x 1080 -tarkkuus, USB-C-virta ja Autopivot-toiminto

Koe työn vapaus kannettavalla 16T3EA 15,6" Full HD -näytöllä. Terävällä 1920 x 1080 kuvapisteen tarkkuudella ja 60 Hz:n virkistystaajuudella varustettu USB-C-virralla toimiva näyttö takaa aina eloisan kuvan. Sen integroitu jalusta ja välkkymätön kuvatekniikka takaavat käyttömukavuuden, ja Autopivot-ominaisuuden ansiosta voi kääntää näyttöä vapaasti. Kevyt ja monipuolinen 16T3EA on täydellinen kumppanisi tuottavuuteen missä ja milloin tahansa.

YLEISTÄ

Mallin nimi	16T3EA
Kanava	B2C, B2B
Tuoresarja	Style-mallisto
Mallisto	T3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	15,6
Näytön koko (cm)	39,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	700:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/170
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1793

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	SNB
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Metalli

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	75x75, 100x100
Kallistuva	5/25
Säädettävä	Yes

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
-----------------	--

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	-
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	52,7
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	C

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	467 x 313 x 102
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	1,83
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	0,83

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtasovitin	✓
Muut	Kuljetuskotelo

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---