



24B3CF2

Kompakti kirkkaus USB-C-liitännällä ja korkeussäädettävillä telineillä tuottavuuden parantamiseksi

Esittelyssä uusin lisäys B3-sarjaan – loistava 23,8 tuuman näyttö, jossa on IPS-paneeli henkeäsalpaaviin visuaaleihin ja todenmukaisiin väreihin. Jos etsit pienikokoista näyttöä, 24B3CF2 on ihanteellinen valinta. Lisäksi siinä on USB-C, mikä tarkoittaa, että on mahdollista saada kolme kärpystä yhdellä iskulla. Yhdellä kaapelilla on käytettävissä videosignaali, virransyöttö ja tiedonsiirto, mikä parantaa tuottavuuttasi. Tässä näytössä on korkeussäädettävät jalustat, jotka integroivat ergonomiset ominaisuudet saumattomasti työtilaan. Kun pystyt mukauttamaan korkeutta mieltymyksiäsi mukaan, voit saavuttaa täydellisen katselukulman, mikä vähentää kaulan ja silmien rasitusta pitkän työn tai opiskelujaksojen aikana. Työskenteletpä tai opiskeletpä, nauti mukavammasta ja nautittavammasta katselukokemuksesta 24B3CF2:n pienikokoisen näytön ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinninen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Kääntyvä	No
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,04
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,04

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
RS232	-
Virtajohto	✓
Color and brightness uniformity report in box	-

MUUT TIEDOT

MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia
----------------------	---------------