



Q27B3CF2

Kompakti kirkkaus USB-C-liitännällä ja korkeussäädettävillä telineillä tuottavuuden parantamiseksi

Q27B3CF2 erottuu 27 tuuman QHD IPS -näytöllään, joka varmistaa, että jokainen yksityiskohta toistetaan elävästi ja tarkasti. Nauti saumattomasta suorituskyvystä jopa vaativissa tehtävissä sen 100 hertsin virkistystaajuuden ansiosta. USB-C-liitännän avulla voit siirtää dataa vaivattomasti säilyttäen samalla korkealaatuisen videolähdön. Lisäksi sen säädettävä korkeus takaa ergonomisen mukavuuden pitkäaikaiseen ammattikäyttöön, mikä tekee siitä täydellisen kumppanin työtilallesi.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 / +25
Kääntyvä	No
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,8
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,62
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,97

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓

MUUT TIEDOT

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------